

22 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.
COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-28-18

"Adquisición de Retro Excavadora y Maquinas-Herramientas para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California"

Cuadro de Análisis Técnico Paquete 1

Descripción del Bien		LICITANTES	
		Jordan Implement de México S. de R.L. de C.V.	
RETRO EXCAVADORA HIDRÁULICA		CUMPLE	
AÑO:	2018	RETROEXCAVADORA NUEVA 2018 MARCA CASE 580 SUPER N CON/EXTENSION	
MOTOR:		MOTOR:	
Año	2018	MOTOR:	
Potencia neta:	71 kW	71 kW	71 kW
Carrera	104 x 132 mm (4.09" x 5.19")	104 x 132 mm (4.09" x 5.19")	104 x 132 mm (4.09" x 5.19")
Cilindrada	4.500 cm3	4.500 cm3	4.500 cm3
Potencia bruta:	72 kw	72 kw	72 kw
Potencia neta con ventilador accionado hidráulicamente:	71 kw	71 kw	71 kw
Potencia neta:	68 kw	68 kw	68 kw
Torque maximo bruto:	453 N·m	453 N·m	453 N·m
PESO:		PESO:	
Peso de operación balde del cargador:	7.366 kg	7.366 kg	7.366 kg
Peso de operación brazo retroexcavador:	7.814 kg	7.814 kg	7.814 kg
RETROEXCAVADORA:		RETROEXCAVADORA:	
Profundidad de excavación: estándar	4.50 mts	4.50 mts	4.50 mts
Profundidad de excavación: brazo con extension	5.55 mts	5.55 mts	5.55 mts
SISTEMA HIDRÁULICO:		SISTEMA HIDRÁULICO:	
Tipo de bomba	Flujo variable y pistones axiales	Flujo variable y pistones axiales	Flujo variable y pistones axiales
Tipo	Bosch Rexroth	Bosch Rexroth	Bosch Rexroth
TRANSMISIÓN:		TRANSMISIÓN:	
Transmisión servomecánica estándar: 1ª de avance	6.1 km/h	6.1 km/h	6.1 km/h
Transmisión servomecánica estándar: 2ª de avance	9.7 km/h	9.7 km/h	9.7 km/h
Transmisión servomecánica estándar: 3ª de avance	20.6 km/h	20.6 km/h	20.6 km/h
Transmisión servomecánica estándar: 4ª de avance	38.6 km/h	38.6 km/h	38.6 km/h
Transmisión servomecánica estándar: 1ª de retroceso	7.3 km/h	7.3 km/h	7.3 km/h
Transmisión servomecánica estándar: 2ª de retroceso	11.6 km/h	11.6 km/h	11.6 km/h
Transmisión servomecánica estándar: 3ª de retroceso	24.7 km/h	24.7 km/h	24.7 km/h
Transmisión servomecánica estándar: 4ª de retroceso	46.3 km/h	46.3 km/h	46.3 km/h
CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO:		CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO:	
Tanque de combustible	159.0 L	159.0 L	159.0 L
aceite de motor con filtro	13.6 L	13.6 L	13.6 L
Sistema hidráulico total	119.2 L	119.2 L	119.2 L
Sistema hidráulico con ExtendaHoe	124.9 L	124.9 L	124.9 L
Sistema hidráulico deposito con filtro	54.5 L	54.5 L	54.5 L
Sistema hidráulico deposito sin filtro	52.6 L	52.6 L	52.6 L
Transmision 4x2 estandar	17 L	17 L	17 L
Transmision 4x2 Powershift S-Type	21.7 L	21.7 L	21.7 L
Transmision 4x4 estandar	19.4 L	19.4 L	19.4 L
Transmision 4x4 Powershift S-Type	20.7 L	20.7 L	20.7 L
Transmisión 4x4 Powershift H-Type	18 L	18 L	18 L
Eje delantero de 4x4 Diferencial	7.7 L	7.7 L	7.7 L
Eje delantero de 4x4 Mandos finales	0.5 L	0.5 L	0.5 L
Eje trasero Diferencial y mandos finales	13.6 L	13.6 L	13.6 L
Sistema de refrigeracion con calefaccion	18 L	18 L	18 L
Sistema de refrigeracion sin calefaccion	17.3 L	17.3 L	17.3 L
Deposito de lavaparabrisas	2.8 L	2.8 L	2.8 L
CLASIFICACIONES DE LOS EJES:		CLASIFICACIONES DE LOS EJES:	
Eje delantero, tracción en 2 ruedas, estático	8.030 kg	8.030 kg	8.030 kg
Eje delantero, tracción en 2 ruedas, dinámico	20.076kg	20.076kg	20.076kg
Eje delantero, tracción en 4 ruedas, estático	7.136 kg	7.136 kg	7.136 kg
Eje delantero, tracción en 4 ruedas, dinámico	17.839 kg	17.839 kg	17.839 kg
Eje trasero, estático	10.197 kg	10.197 kg	10.197 kg
Eje trasero, dinámico	25.492 kg	25.492 kg	25.492 kg

22 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.
COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-28-18

“Adquisición de Retro Excavadora y Maquinas-Herramientas para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California”

Cuadro de Análisis Técnico Paquete 1

Descripción del Bien		LICITANTES
		Jordan Implement de México S. de R.L. de C.V.
NEUMÁTICOS:		NEUMÁTICOS:
Opción 1	Delanteros: 4x2 - 11L X 16 - 10 Telas	Delanteros: 4x2 - 11L X 16 - 10 Telas
Opción 2	Delanteros: 4x4 - 12 x 16.5 - 8 Telas	Delanteros: 4x4 - 12 x 16.5 - 8 Telas
Opción 3	Trasero: 4x2 / 4x4 - 19.5 L x 24 10 Telas	Trasero: 4x2 / 4x4 - 19.5 L x 24 10 Telas
Opción 4	Trasero: 4x2 / 4x4 - 17.5 L x 24 10 Telas	Trasero: 4x2 / 4x4 - 17.5 L x 24 10 Telas
GARANTIA		GARANTIA
		24 MESES O 2500 HORAS
OBSERVACIONES:		CUMPLE

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
 Licitación Pública Municipal No. AYTOMXL-OM-ADQ-28-18

"Adquisición de Retro Excavadora Hidráulica y Maquinas-Herramientas para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California"

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS TÉCNICAS

PAQUETE 2: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PARTIDA:-- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		LICITANTE OASA		LICITANTE VYK	
SUBPARTIDA		PROPIUESTA	OBSERVACIONES	PROPIUESTA	OBSERVACIONES
SUBPARTIDA 1					
DESCRIPCION	MAQUINA PARA SOLDAR 110/220 V DE 180 AMP	MAQUINA PARA SOLDAR INVERSOR 180AMP 110/220V. DISEÑADA PARA OFRECER LAS MEJORES PRESTACIONES EN SOLDADURA DE CORRIENTE DC. BRINDA UN EXCELENTE ARCO PARA TODO TIPO DE ELECTRODOS. GENERA UN AHORRO DEL 30% EN CONSUMO ELECTRICO. PERMITE UTILIZARLA CON GENERADORES ELECTRICOS. PERMITE SOLDAR: 7018, 6010, 6011, 6013 EN ESPESORES DE 3/32, 1/8, Y HASTA 5/32. DISPLAY DIGITAL LIVIANA Y PORTATIL. SOLO PESA 6.5KG. INCLUYE: CONJUNTO DE PINZA DE TIERRA Y CONJUNTO DE PINZA PORTA ELECTRODO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: VOLTAJE DE ENTREGA: 110V/220V 1PH. 180 AMP POTENCIA REAL. 60 % DE CICLO RE TRABAJO(POR CADA 10 MINUTOS, 6 DE TRABAJO CONTINUO Y 4 DESCANZO). VOLTAJE EN VACIO: 78V. RANGO DE CORRIENTE: 10-180 AMP. FUSIBLE MINIMO RECOMENDADO: 15A. CORRIENTE DE SALIDA: DC. CLASE DE INSULACION: L,CL,H. IP:IP 21 S	CUMPLE		NO COTIZA
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA				
CANTIDAD	3				
MARCA	ELITE INVERSOR				
GARANTIA	1 AÑO	1 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICACION. LA GARANTIA QUEDA NULA SI EL EQUIPO SE INTENTA REPARAR O MODIFICAR POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EL FABRICANTE.			
SUBPARTIDA 2					
DESCRIPCION	LAVADORA A PRESION 2750 PSI/2.5 GPM/5HP AGUA CALIENTE MOTOR ELECTRICO 230V	LAVADORA A PRESION 2750 PSI. MOTOR ELECTRICO 230V. CON CALDERA A DIESEL PARA AGUA CALIENTE. EQUIPADA CON CARACTERISTICAS PREMIUM. ESTA DISEÑADA PARA SER SEGURA, CONFIABLE Y FACIL MANTENIMIENTO. FILTRO DE COMBUSTIBLE Y SEPARADOR DE AGUA MARCA PARKER. PREVIENE LOS PROBLEMAS DE ENCENDIDO DE LA CALDERA. INCLUYE: PISTOLA INDUSTRIAL CON CONECCION RAPIDA, LANZETA CON CONECCION RAPIDA, MANGUERA DE 50 PIES DE LARGO Y JUEGO DE 6 BOQUILLAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: PRESION MAXIMA: 2750 PSI. FLUJO DE AGUA: 2.5GPM. MOTOR: MARCA LEESON. CABALLOS DE FUERZA: 5. VOLTIOS: 230. AMPERIOS: 30. BOMBA DE AGUA: CAT 4DNX. CARRO: ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE 10 Y LLANTAS NEUMATICAS DE 12 PULGADAS. CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 8-1/4 GALONES. TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA: 250F. INYECTOR QUIMICO: SI. PRESION AJUSTABLE: SI. TIPO DE ACEITE DE LA BOMBA: NO DETERGENTE SAE30. BOMBA DE ACEITE INCLUIDA: SI. PROTECTOR TERMICO: SI.	CUMPLE		NO COTIZA
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA				
CANTIDAD	4				
MARCA	NORTH STAR				
GARANTIA	1 AÑO	1 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICACION. LA GARANTIA QUEDA NULA SI EL EQUIPO SE INTENTA REPARAR O MODIFICAR POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EL FABRICANTE.			

(Handwritten signatures and initials)

22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
 Licitación Pública Municipal No. AYTOMXL-OM-ADQ-28-18

"Adquisición de Retro Excavadora Hidráulica y Maquinas-Herramientas para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California"

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS TÉCNICAS

SUBPARTIDA 1		LICITANTE OASA		LICITANTE VYK	
PAQUETE 2: DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS PARTIDA: 2. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		PROPUESTA		PROPUESTA	
DESCRIPCION	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
SUBPARTIDA 3					
COMPRESOR 7.5 HP 80 GAL. 1PH. VERTICAL	COMPRESOR DE AIRE 80 GALONES, 7.5HP, DOS ETAPAS, VERTICAL. IDEAL PARA REPARACION DE AUTOMOVILES Y PUNTOS DE VENTA DE NEUMATICOS. TIENE UN FLUJO DE AIRE DE 25 CFM A 90 PSI, PARA AUMENTAR MULTIPLES HERRAMIENTAS DE AIRE DE ALTA DEMANDA. UNA BOMBA DE DOS ETAPAS DE HIERRO FUNDIDO DE LARGA DURACION, ESTA DISEÑADA PARA OFRECER MAS DE 15.000 HORAS DE OPERACION. EL CABEZAL DE LA BOMBA Y LA PLACA DE VALVULAS CUENTA CON UN DISEÑO AVANZADO DE JUNTAS DE ALTA TEMPERATURA VITRON, PARA UN SELLADO SUPERIOR A LATA PRESION, A COMPARACION DE LAS JUNTAS DE PAPEL. OPERACION SUAVE Y DE BAJA VIBRACION. SIGUIERAL FABRICADO DE HIERRO DUCTIL Y EQUILIBRADO DE MANERA OPTIMA. ARRANCADOR TERMOMAGNETICO PARA UN ARRANQUE SUAVE Y PROTECCION POR VARIACION DE VOLTAJE. MOTOR NEMA CON CALIFICACION INDUSTRIAL PARA UN SERVICIO CONFIABLE. ESPECIFICACIONES TECNICAS: ESTILO DEL TANQUE: VERTICAL. CAPACIDAD DEL TANQUE: 80 GALONES. POTENCIA DE COMPRESOR: 7.5 HP. PSI MAXIMO: 175. SCFM A 40PSI: 25-90. SCFM A 90 PSI: 25-00. CFM MAXIMO: 24.50. VOLTAJE: 208/230V. FASES: 1. TIPO DE BOMBA: 2 ETAPAS. TIPO DE LUBRICACION: ACEITE SIN DETERGENTE. CICLO DE TRABAJO: 80/20 (8 MINUTOS DE TRABAJO POR 2 DE DESCANSO). DECIBELES A 3 PIES DE DISTANCIA: 87. PESO: 585 LIBRAS. FUENTE DE ALIMENTACION: ELECTRICA.	CUMPLE	COMPRESOR DE AIRE 80 GALONES, 7.5HP, DOS ETAPAS, VERTICAL. IDEAL PARA REPARACION DE AUTOMOVILES Y PUNTOS DE VENTA DE NEUMATICOS. TIENE UN FLUJO DE AIRE DE 25 CFM A 90 PSI, PARA AUMENTAR MULTIPLES HERRAMIENTAS DE AIRE DE ALTA DEMANDA. UNA BOMBA DE DOS ETAPAS DE HIERRO FUNDIDO DE LARGA DURACION, ESTA DISEÑADA PARA OFRECER MAS DE 15.000 HORAS DE OPERACION. EL CABEZAL DE LA BOMBA Y LA PLACA DE VALVULAS CUENTA CON UN DISEÑO AVANZADO DE JUNTAS DE ALTA TEMPERATURA VITRON, PARA UN SELLADO SUPERIOR A LATA PRESION, A COMPARACION DE LAS JUNTAS DE PAPEL. OPERACION SUAVE Y DE BAJA VIBRACION. SIGUIERAL FABRICADO DE HIERRO DUCTIL Y EQUILIBRADO DE MANERA OPTIMA. ARRANCADOR TERMOMAGNETICO PARA UN ARRANQUE SUAVE Y PROTECCION POR VARIACION DE VOLTAJE. MOTOR NEMA CON CALIFICACION INDUSTRIAL PARA UN SERVICIO CONFIABLE. ESPECIFICACIONES TECNICAS: ESTILO DEL TANQUE: VERTICAL. CAPACIDAD DEL TANQUE: 80 GALONES. POTENCIA DE COMPRESOR: 7.5 HP. PSI MAXIMO: 175. SCFM A 40PSI: 25-90. SCFM A 90 PSI: 25-00. CFM MAXIMO: 24.50. VOLTAJE: 208/230V. FASES: 1. TIPO DE BOMBA: 2 ETAPAS. TIPO DE LUBRICACION: ACEITE SIN DETERGENTE. CICLO DE TRABAJO: 80/20 (8 MINUTOS DE TRABAJO POR 2 DE DESCANSO). DECIBELES A 3 PIES DE DISTANCIA: 87. PESO: 585 LIBRAS. FUENTE DE ALIMENTACION: ELECTRICA.	NO COTIZA	
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA			PIEZA	
CANTIDAD	1			1	
MARCA	CAMPBELL HAUSFELD			CAMPBELL HAUSFELD	
GARANTIA	1 AÑO			1 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICACION. LA GARANTIA QUEDA NULA SI EL EQUIPO SE INTENTA REPARAR O MODIFICAR POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EL FABRICANTE. SE ANEXA CARTA DE POLITICAS DE GARANTIA.	
SUBPARTIDA 4					
PISTOLA DE IMPACTO DE 1" HEAVY DUTY	PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1". ESTE MODELO COMBINA POTENCIA Y DURABILIDAD GRACIAS A SU MOTOR DE 6 PALETAS. MAXIMA ERGONOMIA A TRAVES DEL MANGO LATERAL. CONECCION DE AIRE CAPAZ DE GIRAR 360 GRADOS. ESTE MODELO ES ALTAMENTE RECOMENDADO PARA CAMBIO DE LLANTAS DE CAMIONES Y TRABAJOS CON TORNILLOS DE HASTA 1". LUBRICACION CON ALIMENTACION POR PRESION. MECANISMO DE IMPACTO DE MARTILLO SIMPLIFICADO. CONTROL DE POTENCIA VARIABLE HACIA DELANTE Y ATRAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: TORQUE MAXIMO: 1450 FT-LB. TORQUE DE TRABAJO: 100 A 1000 FT-LB. PESO: 27.3 KG. VELOCIDAD: 5000 RPM. LARGO TOTAL: 20.1PULGADAS. CONSUMO PROMEDIO DE CFM: 10 L/MIN. CONSUMO DE CARGA CFM: 37 L/MIN. ENTRADA DE AIRE: 1/2". DIAMETRO DE MANGUERA MINIMO: 1/2".	CUMPLE	PISTOLA DE IMPACTO DE 1" HEAVY DUTY, MODELO: 285B-6. 1475 FT-LBS DE TORSION. BOTA PROTECTORA DE GOMA. MANGO TIPO "D", LARGO DE BARRA DE 6", PARA DADO CUADRO 1".	CUMPLE	
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA			PIEZA	
CANTIDAD	2			2	
MARCA	INGERSOLL RAND			INGERSOLL RAND	MODELO 285B-6
GARANTIA	1 AÑO			1 AÑO	

27

22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
 Licitación Pública Municipal No. AYTMXL-OM-ADQ-28-18

"Adquisición de Retro Excavadora Hidráulica y Maquinas-Herramientas para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California"

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS TÉCNICAS

PAQUETE 2: DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS
 PARTIDA.- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

SUBPARTIDA 1		LICITANTE OASA		LICITANTE VYK	
		PROPUESTA		PROPUESTA	
DESCRIPCION		NO COTIZA		NO COTIZA	OBSERVACIONES
BOMBA DE PISTON ULTRA NEW			BOMBA ROCIADORA DE PINTURA, MODELO: ULTRA 395PC. (AIRLESS) PRESION DE 3,300 PSI., CAUDAL 0.54 GPM, MOTOR 7/8 HP. CORRIENTE 120V. INCLUYE MANGUERA Y PISTOLA.		CUMPLE
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA				
CANTIDAD	1				
MARCA	GRACO 395				
GARANTIA	1 AÑO				
SUBPARTIDA 5					
BOMBA ENGRASADORA NEUMATICA P/GRASA EN CUBETA			BOMBA ENGRASADORA 25-50 LBS (PSI) INCLUYE: VALVULA DE CONTROL DE GRASA, ACOPLADOR DE AIRE, CUBIERTA DE SILENCIADOR Y TAMBOR. ETC.		CUMPLE
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA				
CANTIDAD	2				
MARCA	ATD TOOLS				
GARANTIA	1 AÑO				
SUBPARTIDA 6					
BOMBA ENGRASADORA NEUMATICA DE ALTA PRESION PARA CUBETA. BOMBA DE DOBLE EFECTO PARA TRABAJO PESADO 50:1. LOS SELLOS MEJORADOS DE LA BOMBA, PROPORCIONAN UNA VIDA UTIL DE 10 A 12 VECES MAYOR. MANGUERA DE ALTA PRESION DE 6 PIES DE LARGO, SILENCIADOR DE BOMBA Y ACOPLADOR DE AIRE ESTILO LINCOLN. TODAS LAS BOMBAS MARCA ATD SE PRUEBAN EN FABRICA PARA SU CALIDAD Y CONFIABILIDAD. INCLUYE: PLACA DE SEGUIMIENTO CON ANILLOS. VALVULA DE CONTROL DE GRASA. ACOPLADOR DE AIRE DE DESCONEXION RAPIDA. CUBIERTA DE SILENCIADOR Y TAMBOR. PANTALLA DE FILTRO PARA GRASA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SALIDA 80 PULG/MINUTO DE GRASA NLGI #2 A 100 PSI A 70 GRADOS F. ENTRADA DE AIRE: 1/8" NPT. SALIDA DE LUBRICANTE: 3/4" NPT. PESO: 28 LIBRAS			BOMBA NEUMATICA P/GRASA EN CUBETA, MODELO: ATD-5289. (ENGRASADORA) 25-50 LBS (PSI) INCLUYE: VALVULA DE CONTROL DE GRASA, ACOPLADOR DE AIRE, CUBIERTA DE SILENCIADOR Y TAMBOR. ETC.		CUMPLE
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA				
CANTIDAD	2				
MARCA	ATD TOOLS				
GARANTIA	1 AÑO				
SUBPARTIDA 7					
SOLDADORA BOBCAT 250 (KHOLER)			SOLDADORA BOBCAT 250 CON MOTOR A GASOLINA KOHLER Y GENERADOR ELECTRICO DE 11,000 WATT PICO. SOLDADORA/GENERADOR ROBUSTO IDEAL PARA SOLDADURA DE VARILLA REVESTIDA. DISEÑADA PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, REPARACION, CONSTRUCCION, GRANJA, RANCHO Y USOS GENERALES. CARACTERISTICAS: REDUCCION DE RUIDO EN UN 33% MENOS. 11,000 WATT DE POTENCIA MAXIMA UTILIZABLE, SE ENTREGA DURANTE UN MINIMO DE 30 SEGUNDOS. DISEÑO MAS PEQUEÑO Y LIGERO OCUPANDO ASI MENOR ESPACIO EN CAMIONES Y REMOLQUES. OPCION DE INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE. GENERADOR DE FLUJO DE AIRE INVERTIDO, FUNCIONANDO DE MANERA MAS FRIA Y EFICIENTE. 4 RECEPTACULOS PARA 110V Y 1 PARA 220V. MARCADOR DE GASOLINA DIGITAL. ESPECIFICACIONES TECNICAS: PROCESOS: MIG(SOLDADURA CON MICROALAMBRE), TIG(SOLDADURA CON VARILLA DE APORTE), CORTE CON PLASMA, STICK (VARILLA DE ELECTRODO REVESTIDO), MOTOR: KOHLER. VELOCIDAD MINIMA DEL MOTOR: 2300 RPM. VELOCIDAD MAXIMA DEL MOTOR: 3600 RPM. TAMAÑO DEL TANQUE DE GASOLINA: 12 GALONES. TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA. CABALLOS DE FUERZA DEL MOTOR: 23.5. METALES SOLDABLES: ACERO AL CARBON, INOXIDABLE, ALUMINIO. POTENCIA CONTINUA DEL GENERADOR 9500 WATT. POTENCIA MAXIMA DEL GENERADOR 11,000 WATT. TIPO DE CORRIENTE: AC/DC. RANGO DE AMPERAJE: 40 A 250. SALIDA DE CORRIENTE: CC/DC. PESO: 501 LIBRAS.		
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA				
CANTIDAD	1				
MARCA	MILLER BOBCAT 250				
GARANTIA	1 AÑO				
3 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICACION. LA GARANTIA QUEDA NULA SI EL EQUIPO SE INTENTA REPARAR O MODIFICAR POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EL FABRICANTE. 3 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICACION. LA GARANTIA QUEDA NULA SI EL EQUIPO SE INTENTA REPARAR O MODIFICAR POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EL FABRICANTE.					



22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
 Licitación Pública Municipal No. AYTOMXL-OMI-ADQ-28-18

"Adquisición de Retro Excavadora Hidráulica y Maquinas-Herramientas para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California"

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS TÉCNICAS

PAQUETE 2: DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS
 PARTIDA: - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

SUBPARTIDA 1		LICITANTE OASA		LICITANTE VYK	
		PROPUESTA		PROPUESTA	
		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
SUBPARTIDA 8					
DESCRIPCION	GENERADOR ELECTRICO DE 10,000 WATT, TRIFASICO, MOTOR DE 16HP, ENCENDIDO ELECTRICO-MANUAL, MOTOR A GASOLINA A 4 TIEMPOS, LLANTAS, NEUMATICAS, 2 TOMACORRIENTES DE 120V MONOFASICAS, 1 TOMA CORRIENTE DE 220 BIFASICA, 1 TOMA CORRIENTE 220V TRIFASICA, CONECCION 12VOLT, INTERRUPTOR DOBLE VOLTAJE 110/220V, INCLUYE BATERIA, IDEAL PARA HERRAMIENTAS Y APARATOS ELECTRONICOS E INVERSORES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: POTENCIA MAXIMA: 9000 A 10,000 WATT (9.0/10 KW), MOTOR: 16 HP, VOLTAJE: 120-220V, 220V TRIFASICO, FRECUENCIA: 60Hz, MOTOR: GASOLINA A TIEMPOS, PESO: 98KG, CAPACIDAD DE TANQUE GASOLINA: 30 LITROS, CICLO DE TRABAJO PROMEDIO: 8 HORAS DIARIAS, "NOTA" PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DEL EQUIPO, DEJAR DESCANSAR 15 MINUTOS AL TERMINO DE CADA TANQUE DE GASOLINA.	CUMPLE	CUMPLE	GENERADOR TRIFASICO MODELO: GT-10000, 120/240V POTENCIA MAXIMA DE 10 KW, MOTOR 4 TIEMPOS DE 16 HP, TANQUE DE 30 LITS. INCLUYE: ENCENDIDO ELECTRICO Y MANUAL, BATERIA 12V, 2 TOMAS 120V MONOFASICAS, 1 TOMA 220V BIFASICA, 1 TOMA 220V TRIFASICA E INTERRUPTOR DOBLE VOLTAJE.	CUMPLE
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA			PIEZA	
CANTIDAD	2			2	
MARCA	OAKLAND			OAKLAND	MODELO GT-10000
GARANTIA	1 AÑO			1 AÑO	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, including one that appears to be 'JF'.